

DIGITUS®

19" Serverschrank Unique Serie, perforierte Fronttür, (B)600 x (T)1.000 mm

- **Gestellrahmen:** modulare Aluminiumrahmenkonstruktion
- **Schutzart:** IP 20
- **Fronttür:** 70% perforierte Stahl-Fronttür • Schwenkhebelgriff vorbereitet für Profilhalbzylinder (Adapter liegt bei) • 4-Punkt-Verriegelung Fronttür • 230° Türöffnungswinkel
- **Seitenwände:** abnehmbar und abschließbar
- **Rückwand:** 63% perforierte zweiflügelige Stahl-Rücktür • 3-Punkt-Verriegelung Rücktür • 230° Türöffnungswinkel
- **Schließmechanismus:** EMKA Schließung 333 (Front- und Rücktür) • EMKA Schließung 9473 (Seitenteile)
- **Kabelführungen:** großer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden und Dachmodul
- **Eigenschaften:** Stahlblech 1,5 mm stark • hohe Rahmensteifigkeit durch spezielle Blechbiegetechnik • Türanschlag einfach wechselbar • 19" Profilschienen vorne und hinten im Schrank verbaut • 19" Profilschienen in der Tiefe variabel • 19" Profilschienen mit HE-Beschriftung • Dachbelüftungsvorrichtung zur Aufnahme von Lüfterblechen • Nivellierfüße für sicheren Aufbau und Positionierung • 4 Rollen, vordere Rollen feststellbar • mehrere Erdungspunkte im Schrank für Einbaukomponenten
- **Lackierung:** lichtgrau (RAL 7035) oder schwarz (RAL 9005)
- **Lieferumfang:** 19" Montageschrauben-Set (beinhaltet je 28 Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben), 2 x Schlüssel, 2 x Bürstenleisten für Kabelzuführung von oben und unten, 4 x 19" Leisten (beliebig tiefenverstellbar), 1 x Dachmodul für Belüftungseinheit vorbereitet • Lieferung erfolgt komplett montiert



19" Serverschrank Unique Serie, lichtgrau



19" Serverschrank Unique Serie, schwarz



Perforierte Stahl-Fronttür



Perforierte zweiflügelige Stahl-Rücktür

| Produkt | Einbauhöhe | Ausführung | Belastbarkeit | Breite x Tiefe | Höhe | Farbe | Hersteller- Nummer | Bestell- Nummer |
|--------------------------------|------------|-----------------|---------------|----------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------|
| 19" Serverschrank Unique Serie | 26 HE | perforierte Tür | 1.000 kg | 600 x 1.000 mm | 1.400 mm | lichtgrau | DN19 SRV-26U-1 | 11005627 |
| | | perforierte Tür | 1.000 kg | 600 x 1.000 mm | 1.400 mm | schwarz | DN19 SRV-26U-B1 | 11005628 |
| | 36 HE | perforierte Tür | 1.000 kg | 600 x 1.000 mm | 1.800 mm | lichtgrau | DN19 SRV-36U-1 | 11005629 |
| | | perforierte Tür | 1.000 kg | 600 x 1.000 mm | 1.800 mm | schwarz | DN-19 SRV-36U-B | 11007531 |
| | 42 HE | perforierte Tür | 1.000 kg | 600 x 1.000 mm | 2.100 mm | lichtgrau | DN19 SRV-42U-N1 | 11005630 |
| | | perforierte Tür | 1.000 kg | 600 x 1.000 mm | 2.100 mm | schwarz | DN19 SRV-42U-B1 | 11005631 |