

DIGITUS®**RJ45 Steckverbinder, Kat. 6A(tief)**

- vormontierte Schutzkappe
- robustes Zinkdruckgussgehäuse
- 360° Kontaktierung des Kabelschirms für verbesserten EMV Schutz
- ohne Spezialwerkzeug konfektionierbar
- optimiert für den Feldeinsatz, auch unter schwierigen Bedingungen
- sichere Übertragung auch bei Störungen von außen
- ideal für Reparatur und Erweiterung von Netzwerken
- Leiterquerschnitte AWG 27/7-22/7, AWG 24/1-22/1
- Aderdurchmesser: 0,85 - 1,6 mm
- Kabelaußendurchmesser: 5,0 - 9,0 mm
- Maße: (B)12,5 x (T)45 x (H)13 mm
- Gewicht: 78 g
- Betriebstemperatur: -40 °C bis +80 °C
- Strombelastbarkeit bei 50 °C: 1 A
- PoE+ gemäß IEEE 802.3at: Geeignet für Power over Ethernet+
- Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3
- 10 Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3an: Geeignet für 10 Gigabit Ethernet
- Steckverbindertyp: RJ45
- Geschirmt: ja
- Kategorie: 6A (IEC)
- geeignet für Rundkabel: ja
- geeignet für Flachkabel: nein
- geeignet für Litzenleiter: ja
- geeignet für Massivleiter: ja
- Farbe: Silber



RJ45 Stecker zur Feldkonfektionierung, Kat. 6A(tief)

Produkt	Ausführung	Farbe	VE	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
RJ45 Steckverbinder, Kat. 6A(tief)	AWG 27/7 - AWG 22/7, AWG 24/1 - AWG 22/1			DN-93631	11006548