

**DIGITUS®****HDBaseT 2.0 HDMI KVM Extender Set**

- Eingänge: 1 x HDMI, 1 x USB B
- Ausgänge: 1 x HDMI, 6 x USB A
- HDMI Bandbreite: 10,2 Gbps
- HDCP-Version: 2.2
- HDMI-Version: 1.4
- Farbtiefe: 36Bit gesamt (12Bit pro Kanal)
- verwendet HDBaseT™ 2.0 Technologie (VS2310)
- unterstützt Full 3D, 1080p, 4K@30/60Hz
- unterstützt Sub-Sampling: 4:2:0
- unterstützt HDBaseT™ 2.0 über CAT5e/6/7/8 Kabel bis 100 m
- unterstützt USB 2.0 Features (Hi-Speed)
- unterstützt CEC (Consumer electronics control)
- unterstützt unkomprimierte Audioübertragung (LPCM7.1)
- unterstützt komprimierte Audioübertragung (DTS, Dolby Digital inkl. DTS-HD Master Audio™ and Dolby TrueHD)
- unterstützte Auflösungen (interlaced): 480i, 576i, 1080i
- unterstützte Auflösungen (progressive): 480p, 576p, 720p, 1080p, 4K (4096x2160@24Hz, 3840x2160@60/30Hz) Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C
- Stromverbrauch Sender: 3 W
- Stromverbrauch Empfänger: 7 W
- Netzteil: Eingang: 100 - 240 V AC / 0,65 A - Ausgang: 12 V / 2 A
- Kabellänge Netzteil: 1,2 m
- Maße Sender: (B)130 x (T)100 x (H)25 mm
- Maße Empfänger: (B)110 x (T)80 x (H)28 mm
- Gewicht: 212 g (Sender), 240 g (Empfänger)
- Metall-Gehäuse
- Reichweite: 100 m

**Lieferumfang:**

- 1 x HDMI HDBaseT™ 2.0 KVM Extender Set
- 2 x Netzteil 12 V / 2 A
- 1 x USB-Anschlusskabel 1,5 m
- 4 x Montagewinkel für Wandmontage

**Anwendungsbeispiele:**

- Übertragen Sie hochauflösende Multimedia-Inhalte ohne Qualitätsverlust und unkomprimiert über Längen von bis zu 100 m
- spart unnötige Verkabelungen und bündelt Multimedia- und viele weitere Signale in einem Netzkabel

**Für wen geeignet:**

- für Unternehmen, die Video Signale über große Entfernungen übertragen müssen



HDBaseT 2.0 HDMI KVM Extender Set

HDBaseT 2.0 HDMI KVM Extender Set

Produkt	Ausführung	Anschluss	Reichweite	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
HDMI 2.0 KVM Extender Set	kabelgebunden		100 m	DS-55505	11007877