

DIGITUS®

Patchkabel Kat. 8.1, S/FTP

Die High-End Netzwerklösung nach dem CAT 8.1 Standard

- höchste Leistung: unterstützt Übertragungsraten von bis zu 40 Gbit/s bei 2000 MHz für maximale Netzwerkleistung
- neuer Stecker: RJ45-Steckverbinder mit integrierter PCB für verbesserte Signalintegrität und langfristige Stabilität
- zukunftssichere Kompatibilität: Ideal für High-Speed-Rechenzentren, Serverräume und Industrieanwendungen
- unterstützt die Standards IEEE 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) und 802.3bt (PoE++ Typ 3 & Typ 4)

• **Stecker RJ45:** 2 x RJ45-Steckverbinder (PCB), RJ45-Steckverbinder 3 my nominal hauchvergoldet über 60 my Nickel-grundierte Kontaktpins

• **Kabel:** 4x 2 AWG 24/7, Isolierung FO-PE (geschäumtes Polyethylene), Gesamtdurchmesser 8,0 mm +/-0,2 mm, Biegeradius 15x OD

• **Kabelschirmung:** S/FTP Paare in Metallfolie und gesamtgeflechtgeschirmt

• **Mantel:** LSOH

• **Kabelbedruckung:** Längenkennzeichnung auf den Hauben

• **Belegung:** 1:1


• **Robustheit:** Stecker umspritzt mit flexibler Knickschutzülle, Knickschutzülle mit Rasthebelschutz

• **Unterstützt:** unterstützt Übertragungsraten von bis zu 40 Gbit/s bei 2000 MHz

• im Polybag



Patchkabel Kat. 8.1, S/FTP



Produkt	Kategorie	Schirmung	Farbe Kabel	Farbe Tülle	Länge	Eurobrandklasse	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Patchkabel	Kat. 8.1	S/FTP	schwarz	schwarz	0,5 m		DK-1843-005	11008550
		S/FTP	schwarz	schwarz	1,0 m		DK-1843-010	11008551
	Kat. 8.1	S/FTP	schwarz	schwarz	2,0 m		DK-1843-020	11008552
		S/FTP	schwarz	schwarz	3,0 m		DK-1843-030	11008553
	Kat. 8.1	S/FTP	schwarz	schwarz	5,0 m		DK-1843-050	11008554