FTTH Glasfaser Unterputz-Wandanschlussdose, für SC/LC-Adapter

• bietet einen sicheren und geschützten Anschlusspunkt für Glasfaserkabel
• unterstützt SC- und LC-Adapter für eine einfache Integration
• erhält den optimalen Biegeradius zur Sicherung der Signalqualität
• kompaktes Unterputz-Design für eine dezente Installation
• ideal für moderne FTTH-Installationen geeignet

Technische Details:
• Produkttyp: Glasfaser Unterputz-Wandanschlussdose
• Anwendungsbereich: Innenbereich – Glasfaseranschluss für FTTH
• Montageart: Unterputzmontage (bündig zur Wand)
• kompatibler Fasertyp: Singlemode (OS2), Multimode (OM3/OM4)
• kompatibler Adaptertyp: SC/APC, SC/UPC, LC/APC, LC/UPC
• Anzahl der Ports: 2
• Biegeradius-Schutz: Mindestens 15 mm
• Material: Hochwertiger, ABS-Kunststoff
• Schutzart: IP20 (nur für den Innenbereich geeignet)
• Maße: (B)86 x (T)30 x (H)86 mm
• Lieferumfang: 1x Fiber Unterputz-Wandanschlussdose, Schrauben, Montagehalterung und Montageanleitung

Anwendungsbeispiele:
- speziell entwickelt für FTTH-Installationen, mit einem dezenten Unterputz-Design für eine nahtlose Integration in Wohn- oder Geschäftsgebäude
- ideal zur Bereitstellung von High-Speed-Glasfaseranschlüssen


FTTH Glasfaser Unterputz-Wandanschlussdose


FTTH Glasfaser Unterputz-Wandanschlussdose


Lieferumfang

Produkt	Ausführung	Ports	Farbe	VE	Herstellernummer	Bestellnummer
Unterputz-Wandanschlussdose	FTTH	2	weiß		DN-93201	**11008560**

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH