Kat.6A Kabel-Verbinder (Kupplung für Feldanwendungen), 500 MHz

• robustes Metallgehäuse für langlebige, stabile Verbindungen
• dieser Verbinder ist die ideale Wahl, wenn es um zügige Installation oder Reparatur vorhandener Leitungen geht
• die Konfektion ist gänzlich ohne Spezialwerkzeug möglich und ist durch die farblich kodierte LSA-Schneidklemme leicht zu verdrahten

Technische Details:
Übertragungseigenschaften:
• Kategorie 6A, 10GBase-T, 500 MHz
• ISO/IEC 11801 3rd Ed.; EN50173-1; IEC 60603-7-51
• geeignet für PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af; 3at; 3bt)
Generelle Spezifikationen:
• Kabelinstallation über Schneidklemme, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
• Zugentlastung und Kabelfixierung mittels verschraubbarer Zugentlastung
• Werkzeugfreier Montageanschluss
• 360°-Schirmkontaktierung
Technische Spezifikationen:
• Material Gehäuse: Zink-Druckguss – vernickelt
• Kontaktmaterial: Phosphorbronze
• Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,5 my
• Durchmesser Kupferleiter: AWG (26/7 – 22/1), Litzen und Massivdraht
• Spannungsfestigkeit: 1000 VDC (Kontakt/Kontakt), 1500 VDC (Kontakt/Masse)

Anwendungsbeispiele:
- dient dem Verbinden bzw. Verlängern von Twisted Pair Kabeln


Kat.6A Kabel-Verbinder


Kat.6A Kabel-Verbinder, Details


Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

Produkt	Ausführung	Herstellernummer	Bestellnummer
Kabel-Verbinder	Kat.6A	DN-93912	**11008608**

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH