LogiLink

Mechanische Zeitschaltuhr Outdoor, IP44

- Countdown von 20 Minuten bis 12 Stunden oder Aktivierung der Zyklusfunktion für eine Wiederholung des Timers alle 24 Stunden
- IP44 spritzwassergeschützter Deckel für den Einsatz im Freien
- Ausgang: CEE 7/3 Sicherheitssteckdose mit erhöhten Berührungschutz & Kurzschlussschutz
- Eingang: CEE 7/4 Sicherheitsstecker
- Tasten: Power, Auf, Ab, Zyklus
- LED-Anzeige: Rot (Strom/Zyklus); Grün (Countdown)
- Betriebstemperatur: -10–40 °C
- Genauigkeit: +-1 Min. / Monat
- Gehäuse aus Polycarbonat
- Nennspannung: 230 V~ 50 Hz, 16 A, 3600 Watt max.
- Schutzkontakstecker - Schutzkontaktkupplung
- Maße: (B)114 x (T)85 x (H)60 mm
- für den Markt: D / NL / A / L

Anwendungsbeispiele:

- für die Reduzierung des Stromverbrauchs zur Kostenersparnis
- zur Verlängerung der Lebensdauer von elektrischen Geräten
- zum Anschalten der Weihnachts- oder Gartenbeleuchtung



Mechanische Zeitschaltuhr Outdoor



Mechanische Zeitschaltuhr Outdoor



Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung



Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung

Produkt	Ausführung	Länge	Farbe	Herstellernummer	Bestellnummer
Mechanische Zeitschaltuhr Outdoor	mechanisch		schwarz / orange	ET0015	**11118261**

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH