LogiLink

Outdoor Patchkabel-Verbinder Kat. 6A, wassergeschützt (IP67)

• Gehäuse: Nylon PA66 (UL94V-0), geschirmt
• Belegung: 1:1
• vorhandene RJ45 Patchkabel können genutzt werden
• verschraubtes Gehäuse sorgt für erhöhten Schutz des Steckverbinders gegen Verschmutzung & Feuchtigkeit (IP67)
• erhöhte mechanische Stabilität, Vibrationsimmunität, Temperaturbeständig und Schutz gegen EMI- und UV-Strahlung
• Dichtungsring: Silikon Gel
• Metallschirm: vernickelte Kupferlegierung
• Kontakte: Kupfer-Phosphor Legierung mit Goldüberzug (6µ)
• Kontaktwiderstand: < 0,01 Ohm
• für Kabeldurchmesser von 3 bis 8 mm
• Temperaturbereich: -20°C bis + 68° C
• Länge: 128 mm, Durchmesser: 30 mm

Anwendungsbeispiele:
- zur Verbindung von Kat.6A Patchkabel im Außenbereich
- bietet Schutz in rauen Umgebungen, zum Beispiel bei industriellen Anwendungen


Outdoor Patchkabel-Verbinder Kat. 6A


Outdoor Patchkabel-Verbinder Kat. 6A - Detailansicht


Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung


Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung

Produkt	Ausführung	Herstellernummer	Bestellnummer
Outdoor Patchkabel Verbinder Kat. 6A	RJ45 Kupplung - RJ45 Kupplung	NP0081	**11116813**

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH