Patchkabel Kat.6A (EIA/TIA), S/FTP 96837

shiverpeaks

Industrie-Netzwerkkabel PUR aus Polyurethan

Das Material PUR ist ein thermoplastisches Elastomer (TPE) und besitzt besonderen Eigenschaften.
Vorteile: abriebfest, schleppkettenfähig, zugfest, ölbeständig, reißfest, kerbfest, wechselbiegfest, schlagzäh, kälteflexibel, hitzebeständig, UV-beständig & hydrolysebeständig

Patchkabel PUR, Kat. 6A, S/FTP

• Anschlüsse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker
• Kompatibel zu: 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter
• Übertragungsfrequenz Kabel bis zu: 600 MHz
• Übertragungsfrequenz Stecker bis zu: 500 MHz
• Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s
• Belegung nach: EIA/TIA 568B
• Spezifikation Kabel: Kat. 7 (Class F)
• Spezifikation Stecker: Kat. 6A (Class EA)
• Abwärtskompatible Versionen: Cat. 6A, Cat. 6 und darunter
• Schirmung 1: Folie kaschiert PIMF (100% dicht)
• Schirmung 2: Geflecht
• Adern Material: Kupfer
• Adern Typ: Litze / flexibel (stranded)
• Adern Anzahl: 8 (4 x 2 twisted pair)
• Stecker: vergossen, geschirmt
• Kontaktoberfläche: Pins vergoldet
• Knickschutz: Ja
• Rastnasenschutz: Ja
• Farbe Steckereinsatz: transparent
• Kabeltyp: Rundkabel
• Kabelmantel: PUR (Halogenfrei)
• Kabelmantel Eigenschaften: schleppkettentauglich, flammwiedrig nach IEC60332-1, Kältebeständigkeit (-60 °C), matte Oberfläche, hervorragende Hydrolysebeständigkeit
• Durchmesser Kabel (ca.): 6,0 mm

Anwendungsbeispiele:
- geeignet für den Einsatz im Freien
- nicht geeinget für die direkte Verlegung im Erdbereich, achten Sie bitte auf die gesetzlichen Bestimmungen und nutzen Sie unter anderem dafür vorgesehene Leerrohre



Patchkabel PUR, Kat. 6A, S/FTP

Produkt	Kategorie	Schirmung	Farbe Kabel	Farbe Tülle	Länge	Eurobrandklasse	Herstellernummer	Bestellnummer
Patchkabel PUR	Kat. 6A	S/FTP	schwarz	schwarz	0,15 m		BS08-39205	**22229924**
					0,25 m		BS08-39005	**22229925**
					0,50 m		BS08-39015	**22229926**
					1,00 m		BS08-39025	**22229927**
					1,50 m		BS08-39155	**22229928**
					2,00 m		BS08-39035	**22229929**
					3,00 m		BS08-39045	**22229930**
					5,00 m		BS08-39055	**22229931**
					7,00 m		BS08-39275	**22229932**
					7,50 m		BS08-39065	**22229933**
					10,0 m		BS08-39075	**22229934**
					15,0 m		BS08-39085	**22229935**
					20,0 m		BS08-39095	**22229936**
					25,0 m		BS08-39105	**22229937**
					30,0 m		BS08-39485	**22229938**
					40,0 m		BS08-39495	**22229939**
					50,0 m		BS08-39505	**22229940**

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH