Atemschutzmaske Cool Flow™ 9922, mit Ventil - Schutzstufe: FFP2

Über 50 Jahre 3M Expertise im Bereich Atemschutz

• Einweg-FFP2-Maske für manuelle Malerarbeiten sowie Schleif-, Bohr- und Sägearbeiten
• Aktivkohleschicht reduziert lästige organische Gerüche
• Schutz vor mittlerer Feinstaub- und Nebelbelastung, z. B. bei Arbeiten mit Weichholz, Gips, Putz, Zement oder Stahl
• FFP2-Schutz mit 94 % Partikelfiltration plus Geruchslinderung
• 3M Cool Flow™ Ventil leitet warme, feuchte Ausatemluft ab und verbessert den Atemkomfort
• 3M Advanced Electrostatic Filter Media erleichtert das Atmen
• die Farbkodierung der Kopfbänder gibt Aufschluss über die Leistungsklassifizierung der Atemschutzmaske
- Blau: FFP2 gemäß EN 149:2001+A1:2010
• VE = 2 Stück, Abgabe nur in ganzen VE's

Anwendungsbeispiele:
- Handschleifen, Schleifen mit Elektrowerkzeug, Wand- und Deckenschleifen
- Metallarbeiten, Maurerarbeiten, Malen
- Haushaltsarbeiten, Gartenarbeit



Atemschutzmaske Cool Flow 9922



Atemschutzmaske Cool Flow 9922, Verpackung


Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

Produkt	Ausführung	Farbe	VE	Herstellernummer	Bestellnummer
Atemschutzmaske Cool Flow 9922	Schutzstufe: FFP2	grau / blau	2 Stück	9922-2	**18020632**

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH