E-Auto-Ladekabel, 3-phasig 97774

Pushing Performance

E-Auto-Ladekabel, Typ 2, 3-phasig

Ladekabel zum Laden von E-Autos an Ladesäulen und an Wandladestationen (Wallbox)

• ideal für zu Hause und unterwegs
• Lademodus nach Mode 3 (IEC 61851)
• Steckvorrichtung nach IEC 62196:2022
• Kabeltyp H07BQ 5x2,5 mm² + 0,5 mm² (20 A) / Kabeltyp H07BQ 5x4 mm² + 0,5 mm² (32 A)
• Kabel-/Verdrahtungsnorm: IEC 62893
• Nennspannung von 480 V AC
• Schutzart IP44 (mit Schutzkappe) & Überfahrschutz
• Arbeitstemperatur: -30 °C bis +50 °C
• Kunststoffgehäuse
• Lieferung erfolgt im braunen Karton

Anwendungsbeispiele:

- für batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) und Plug-in-Hybride (PHEV)
- einfach alle Fahrzeuge mit Typ-2-Stecker an öffentlichen Ladestationen oder an Wallboxen mit Ladesteckdose anschließen
- geeignet für Fahrzeuge von Tesla, Audi, Mercedes-Benz, BMW, VW, Porsche, Renault, Citroen, Peugeot, Ford, Opel, Chrysler, General Motors und weitere



Symbolbild: E-Auto-Ladekabel



Symbolbild: zeigt den Anschluss



Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung

Produkt	Ausführung	Länge	Farbe	Herstellernummer	Bestellnummer
E-Auto-Ladekabel, 3-phasig, 11 kW, 20 A	Typ-2-Stecker - Typ-2-Kupplung	5,0 m	schwarz	EVC0105	**11118052**
		7,0 m	schwarz	EVC0106	**11118053**
		10,0 m	schwarz	EVC0107	**11117748**
E-Auto-Ladekabel, 3-phasig, 22 kW, 32 A	Typ-2-Stecker - Typ-2-Kupplung	5,0 m	schwarz	EVC0101	**11118050**
		7,5 m	schwarz	EVC0102	**11118051**
		10,0 m	schwarz	EVC0103	**11118059**

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH