LogiLink

USB 3.2 Gen1 Hub, 4 Port - mit Ein- / Ausschalter

USB-Hub mit individuellen Portschaltern und LED-Statusanzeigen

• Eingang: 1x USB-C-Kupplung (Datenanschluss) & 1x USB-C Kupplung (Stromanschluss)
• Ausgang: 2x USB-A Kupplung, 2x USB-C Kupplung
• mit Ein-/Ausschalter für jeden Port
• LED-Anzeige; blaue LED für Aktivität
• Material: Aluminium & ABS-Kunststoff
• USB-Ausgangsleistung: 5 V / 0,9 A (max. 4,5 Watt)
• Übertragungsgeschwindigkeit: bis zu 5 GBit/Sek.
• Geräteschutz: Überladung, Tiefenentladung, Überlastung, Überstrom, Überhitzung, Rückstrom und Kurzschluss
• kompatibel mit Windows, Mac OS, iPad OS, Chrome OS, Android und Linux
• Stromversorgung: USB-Steckdosenadapter; Eingang: 110–240 V, 50/60 Hz 0.6 A max., USB-C: 5,0 V/3,0 A (15 W). 9,0 V/2,22 A (20 W). 12,0 V/1,67 A (20,0 W max.). PPS: 3,3-5,9 V/3,0 A. 3,3 V-11,0 V/1,6 A
• Maße: (B)54 x (T)81 x (H)19 mm
• inkl. 2in1-Kabel (USB-A - USB-C), USB-C Steckdosenadapter (mit Eurostecker, 20 Watt) und USB-C Ladekabel (Länge: 1,0 m)

Anwendungsbeispiele:

- für Arbeitsplätze mit einer Vielzahl von USB Peripheriegeräten
- zur Erweiterung von USB Anschlüssen an PC oder Notebook



USB 3.2 Gen1 Hub, 4 Port



mit individuellen Portschaltern



Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung



Symbolbild: zeigt das Zubehör (im Lieferumfang)

Produkt	Ausführung	Ports	Farbe	VE	Herstellernummer	Bestellnummer
USB Hub, mit Ein-/Ausschalter	USB 3.2 Gen1	4	silber / schwarz		UA0446	**11118513**

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH