



Safety-Walk™ - Mehr Sicherheit durch selbstklebende Anti-Rutschbeläge

Warum Antirutschbeläge?

Glatte, nasse oder ölerschmierte Böden sind eine Gefahrenquelle in jedem Lebensbereich und sind laut Unfallstatistik eine der häufigsten Unfallursachen. Stolper-, Rutsch- und Sturzunfälle liegen seit Jahren an der Spitze des betrieblichen Unfallgeschehens, und das in allen Wirtschaftsbereichen. Auch bei der Zahl der meldepflichtigen Unfälle (mehr als 3 Tage Arbeitsausfall) liegen sie an der Spitze.

Safety-Walk selbstklebende Antirutschbeläge entsprechen den europäischen und nationalen Richtlinien und sind erhältlich als Rollenware und Zuschnitte in einer Vielzahl von Größen, Farben und Qualitäten.

Safety-Walk™ Universal - Am häufigsten eingesetzt

- Safety-Walk ist eine Mineralkörnung, eingebettet in ein zähes, dauerhaftes Polymer
- hochwertige Einsatzstoffe -> höchstbelastbar und dauerhaft
- hohe Rutschhemmung und verbesserte Sicherheit durch Spezialdeckschicht und Mineralkörnung
- spezieller 3M Kleber für eine gute Haftung auf Oberflächen
- geringe Belagsdicke, keine Stolperfälle
- Einsatztemperaturen -40 bis +79°C
- beständig gegen die meisten Chemikalien
- universell einsetzbar durch viele Breiten und Größen

Anwendungsbeispiele:

Für alle glatten Flächen mit intensivem Personenverkehr wie

- Treppen
- Leitern
- Gänge
- Fabrikations- und Lagerräume
- Rampen
- Trittplächen auf Maschinen

Weitere Abmessungen auf Anfrage!



Symbolbild: Safety-Walk Universal in Anwendung

| Produkt | Ausführung | Maße | Material | Farbe | Hersteller-Nummer | Bestell-Nummer |
|-----------------------|------------|-----------------------|----------|-------------|-------------------|----------------|
| Safety-Walk Universal | | (B)25 mm x (L)18,30 m | Polymer | schwarz | SW1SC25 | 58659176 |
| | | (B)25 mm x (L)18,30 m | Polymer | transparent | SW1TR25 | 58659178 |
| | | (B)50 mm x (L)18,30 m | Polymer | schwarz | 70-0716-6705-2 | 58659177 |
| | | (B)50 mm x (L)18,30 m | Polymer | transparent | SW1TR50 | 58659179 |